

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. OT1340_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **OT1340_01.1**

2. Typ: **BETÓNOVÝ OBRUBNÍK**

obchodný názov výrobku:

History obrubník, palisáda; Obrubník záhonový 100 / 5 / 25 vymývaný; Obrubník záhonový 50 / 5 / 15 polovica; Obrubník záhonový 50 / 5 / 20 polovica; Obrubník záhonový 100 / 5 / 20; Obrubník záhonový s rovnou hranou 100 / 5 / 20; Obrubník záhonový 100 / 5 / 25; Obrubník záhonový s guľatým zámkom 50 / 5 / 20 polovica; Obrubník záhonový s guľatým zámkom 100 / 5 / 20; Obrubník parkový 50 / 8 / 25 polovica; Obrubník parkový 100 / 8 / 25; Obrubník parkový 100 / 8 / 20; Obrubník chodníkový 100 / 10 / 20; Obrubník chodníkový 50 / 10 / 25 polovica; Obrubník chodníkový 100 / 10 / 25; Obrubník cestný 50 / 15 / 25 polovica; Obrubník cestný 100 / 15 / 25; Obrubník cestný 100 / 15 / 30; Obrubník cestný nájazdový 100 / 15 / 15; Obrubník cestný prechodový ľavý; Obrubník cestný prechodový pravý; Obrubník cestný rohový vonkajší; Obrubník cestný rohový vnútorný; Obrubník cestný oblý R 0,5 m vonkajší; Obrubník cestný oblý R 1 m vonkajší; Obrubník cestný oblý R 2,0 m vonkajší; Obrubník cestný oblý R 0,5 m vnútorný; Obrubník cestný oblý R 1 m vnútorný; Obrubník záhonový s rovnou hranou 100 / 5 / 25; Obrubník záhonový s rovnou hranou 50 / 5 / 20 polovica

3. Zamýšľané použitie: fyzické vizuálne rozlíšenie, alebo výškové oddelenie ostatných plôch. Na vytvorenie rámov komunikácií, chodníkov, parkov, záhonov v záhradách a okolí rodinných aj bytových domov.

4. Výrobca: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČO: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobný závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice

Mobil: +420 777 010 793

Mobil: +420 777 223 273

E-mail: objednavka.otnice@diton.cz

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma: **EN 1340:2003**

7. Systém alebo systémy (AVCP): **Systém 4**


8. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosti			Harmonizovaná technická špecifikácia
Dovolené odchýlky rozmerov	Dĺžka mm	Šírka mm	Hrúbka mm	EN 1340:2003 čl. 5.2.3.3
	min. 4 max. 10	min. 3 max. 5	min. 3 max. 10	
Reakcia na oheň	Trieda A1			EN 1340:2003 čl. 5.3.6.1
Správanie proti vonkajšiemu požiaru	NPD			EN 1340:2003 čl. 5.3.6.2
Emisie azbestu	Neobsahuje			EN 1340:2003 čl. 4.2
Pevnosť v ohybe	Trieda 1, Označenie S, Charakteristická pevnosť v ohybe je ≥ 3,5 MPa			EN 1340:2003 čl. 5.3.3.1
Odolnosť proti šmyku / sklzu	Uspokojivá			EN 1340:2003 čl. 5.3.5.1
Tepelná vodivosť	NPD			EN 1340:2003 čl. 5.3.7
Trvanlivosť	Odolnosť proti zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí Trieda 3, Metóda A, 100 cyklov Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1,2 kg / m ²			EN 1340:2003 čl. NA 4.1.1 (ČSN 73 1326 / Z1, metóda A)
Odolnosť proti obrusu	Trieda 4, Označenie I, ≤ 18 000 mm ³ / 5000 mm ²			EN 1340:2003 čl. 5.3.4
Vzhľad	Uspokojivý			EN 1340:2003 čl. 5.4.1
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0			EN 1340:2003

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÝ OBRUBNÍK sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností. Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305 / 2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 3. 2024



Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d / š / v [mm]
History obrubník, palisáda	390x190x90
Obrubník záhonový 100 / 5 / 25 vymývaný	1000x50x250
Obrubník záhonový 50 / 5 / 20 polovica	500x50x200
Obrubník záhonový 100 / 5 / 20	1000x50x200
Obrubník záhonový s rovnou hranou 100 / 5 / 20	1000x50x200
Obrubník záhonový 100 / 5 / 25	1000x50x250
Obrubník záhonový 50 / 5 / 15 polovica	500x50x150
Obrubník záhonový s guľatým zámkom 50 / 5 / 20 polovica	500x50x200
Obrubník záhonový s guľatým zámkom 100 / 5 / 20	1000x50x200
Obrubník záhonový s rovnou hranou 100 / 5 / 25	1000x50x250
Obrubník záhonový s rovnou hranou 50 / 5 / 20 polovica	500x50x200
Obrubník parkový 100 / 8 / 20	1000x80x200
Obrubník parkový 100 / 8 / 25	1000x80x250
Obrubník parkový 50 / 8 / 25 polovica	500x80x250
Obrubník chodníkový 50 / 10 / 25 polovica	500x100x250
Obrubník chodníkový 100 / 10 / 25	1000x100x250
Obrubník chodníkový 100 / 10 / 20	1000x100x200
Obrubník cestný 50 / 15 / 25 polovica	500x150x250
Obrubník cestný 100 / 15 / 25	1000x150x250
Obrubník cestný nájazdový 100 / 15 / 15	1000x150x150
Obrubník cestný oblý R 0,5 m vonkajší	780x150x250
Obrubník cestný oblý R 1 m vonkajší	780x150x250
Obrubník cestný oblý R 0,5 m vnútorný	780x150x250
Obrubník cestný oblý R 1 m vnútorný	780x150x250
Obrubník cestný rohový vnútorný	300 / 300x150x250
Obrubník cestný rohový vonkajší	300 / 300x150x250
Obrubník cestný 100 / 15 / 30	1000x150x300
Obrubník cestný oblý R 2,0 m vonkajší	780x150x250
Obrubník cestný prechodový ľavý	1000x150x150-250
Obrubník cestný prechodový pravý	1000x150x250-150