

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. OT15435\_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **OT15435\_01.1**
2. Typ: **BETÓNOVÉ PREFABRIKÁTY – DEBNIACE TVÁRNICE Z OBYČAJNÉHO A ĽAHKÉHO BETÓNU**

obchodný názov výrobku:

**Stratené debnenie 10; Stratené debnenie 15; Stratené debnenie 20; Stratené debnenie 25;  
Stratené debnenie 30; Stratené debnenie 40; Stratené debnenie 50**

3. Zamýšľané použitie: debniace tvárnice sú určené na stavbu stien a priečok za predpokladu, že budú vyplnené betónovou alebo maltovou výplňou. Na vytvorenie základov bez použitia debnenia.

4. Výrobca: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Stráž**  
IČO: 25557921; DIČ CZ25557921  
**Výrobný závod Otnice**, Dédina 484, 683 54 Otnice  
Mobil: +420 777 010 793  
Mobil: +420 777 223 273  
E-mail: [objednavka.otnice@diton.cz](mailto:objednavka.otnice@diton.cz)

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma: **EN 15435:2008**

7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém 4**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, ods. a.


## 8. Deklarované vlastnosti

| Základné charakteristiky   | Vlastnosti  |             |             |  | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--|---|-------------|-------------|--|--------------------------------------|
| Rozmerové tolerancie   | Dĺžka<br>mm   | Šírka<br>mm | Výška<br>mm | Rozmer dutín a<br>vybranie rebra<br>v mm | EN 15435:2008 čl. 4.4.1              |
|  | +5<br>-5  | +5<br>-5    | +3<br>-5    | +10<br>-4                                |                                      |
| Zmršťovanie vplyvom<br>vysušovania/Vlhkostné pretvorenie                                 | NPD   |             |             |  | EN 15435:2008 čl. 4.6                |
| Reakcia na oheň  | Trieda A1   |             |             |  | EN 15435:2008 čl. 4.7                |
| Prestup vodnej pary  | NPD   |             |             |  | EN 15435:2008 čl. 4.8                |
| Mechanická pevnosť   | -   |             |             |  | -                                    |
| Pevnosť v tlaku  | Priemerná pevnosť v tlaku 15,0 N/mm <sup>2</sup>  |             |             |  | EN 15435:2008 čl. 4.9.1              |
| Pevnosť rebier v ťahu  | NPD   |             |             |  | EN 15435:2008 čl. 4.9.2              |
| Pevnosť bočníc v ohybe   | Priemerná pevnosť bočníc $f_{r,m}$ 2,0 N/mm <sup>2</sup>  |             |             |  | EN 15435:2008 čl. 4.9.3              |
| Vzduchová nepriezvučnosť   | NPD   |             |             |  | EN 15435:2008 čl. 4.10               |
| Tepelný odpor  | NPD   |             |             |  | EN 15435:2008 čl. 4.11               |
| Trvanlivosť  | Mrazuvzdorné (odolné proti<br>zmrazovaniu/rozmrazovaniu) Súčiniteľ<br>mrazuvzdornosti T50 $\geq 75$ % |             |             |  | EN 15435:2008 čl. 4.13               |
| Obsah prírodných rádionuklidov<br>podľa vyhlášky SÚJB č. 422/2016<br>Sb. v platnom znení | Index hmotnostnej aktivity $I \leq 1,0$   |             |             |  |                                      |

## 9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – DEBNIACE TVÁRNICE sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovanych vlastností. Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 3. 2024



Pavel Ouroda  
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 3

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

| Názov výrobku               | Rozmer – d/š/v<br>[mm] |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>STRATENÉ DEBNENIE 10</b> | 500x100x250            |
| <b>STRATENÉ DEBNENIE 15</b> | 500x150x250            |
| <b>STRATENÉ DEBNENIE 20</b> | 500x200x250            |
| <b>STRATENÉ DEBNENIE 30</b> | 500x300x250            |
| <b>STRATENÉ DEBNENIE 40</b> | 500x400x250            |
| <b>STRATENÉ DEBNENIE 50</b> | 300x500x250            |
| <b>STRATENÉ DEBNENIE 25</b> | 500x250x250            |