

**SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. MA1339\_01.1**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MA1339\_01.1**

2. Typ: **BETÓNOVÁ DLAŽBOVÁ DOSKA**

obchodný názov výrobku:

**Kombi XL 6; Pavé I. 6; Pavé I. 8; Carcassonne; City; Rimini; Provence; Stone; Bolzano; Parketa 4; Stadio 60 / 30 / 5; Obdĺžnik 20 / 30 / 6; Íčko 4; Prídlažba 8; Prídlažba 10; Monaco I.; Monaco II.; Monaco III.; Miláno I.; Miláno II.; Lugano I. 40 / 40 / 5; Lugano II. 60 / 40 / 5; Geneva 50 / 50 / 5; Standard 30 / 30 / 4; Standard 40 / 40 / 5; Standard 40 / 40 / 8; Standard 60 / 40 / 5; Standard 50 / 50 / 5; Trávníkový lem; Zatrávňovacia tvárnica 80 malá; Zatrávňovacia tvárnica 80; Zatrávňovacia tvárnica 100**

3. Zamýšľané použitie: pre vnútorné a vonkajšie spevnené plochy. Plochy určené na chôdzu (chodníky, odpočinkové plochy v okolí rodinných i bytových domov, terasy, balkóny, pochôdzne plochy striech a ostatné pochôdzne plochy.

4. Výrobca: **DITON SK s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava**

IČO: 47353074; DIČ: 2023827619

**Výrobný závod Malženice**, Malženice 465, 919 29 Malženice

Tel.: +421 918 880 801

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma: **EN 1339:2003**

7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **system IV**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305 / 2011 v platnom znení.

## 8. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosti			Harmonizovaná technická špecifikácia
Dovolené odchýlky rozmerov	<b>Trieda 1, Označenie I,</b>			EN 1339:2003 čl. 5.2.4
	<b>Dĺžka mm</b>	<b>Šírka mm</b>	<b>Výška mm</b>	
	±5	±5	±3	
Reakcia na oheň	<b>Trieda A1</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.6.1
Správanie proti vonkajšiemu požiaru	<b>NPD</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.6.2
Emisie azbestu	Neobsahuje			EN 1339:2003 čl. 4.2
Pevnosť v ohybe	<b>Trieda 2, Označenie T, Charakteristická pevnosť v ohybe je ≥ 4,0 MPa</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.3.1
Odolnosť proti šmyku / sklzu	<b>Uspokojivá</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.5.1
Tepelná vodivosť	<b>NPD</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.7
Trvanlivosť	Odolnosť proti zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí <b>Trieda 3, Metóda A, 100 cyklov</b> Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1,2 kg / m <sup>2</sup>			EN 1339:2003 NA 3.1.1 (STN 73 1326 / Z1, metóda A)
Odolnosť proti obrusu	<b>Trieda 4, Označenie I, ≤ 18 000 mm<sup>3</sup> / 5000 mm<sup>2</sup></b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.4
Vzhľad	<b>Uspokojivý</b>			EN 1339:2003 čl. 5.4.1
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0			EN 1339:2003

## 9. Vlastnosti výrobku BETÓNOVÁ DLAŽBOVÁ DOSKA sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovanych vlastností. Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305 / 2011 v platnom znení, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON SK s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 3. 2024



Pavel Ouroda  
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – skladobné rozmery; pozrite str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – skladobné rozmery (povrchy a farby pozrite aktuálny cenník)

Názov výrobku	Počet formátov	Rozmer – d / š / v [mm]
STONE	12	365x278x80
PROVANCE	4	190x190x60; 380x190x60; 380x380x60; 570x380x60
KOMBI XL 6	9	100x100x60; 200x100x60; 200x200x60; 300x100x60; 300x200x60; 300x300x60; 400x200x60; 400x300x60; 600x300x60
CARCASSONNE	4	150x300x60; 300x300x60; 450x300x60; 600x300x60
PAVÉ I. 8	3	600x300x80; 450x300x80; 300x300x80
PAVÉ I. 6	3	300x300x60; 600x300x60; 450x300x60
CITY	13	229x129x70; 239x161x70; 269x129x70; 299x161x70; 329x129x70; 339x219x70; 349x161x70; 359x129x70; 359x161x70; 389x161x70; 389x219x70; 439x161x70; 459x219x70
RIMINI	1	570x145x80
BOLZANO	1	570x145x80
STADIO 60 / 30 / 5	1	600x300x50
OBDĹŽNIK 20 / 30 / 6	1	200x300x60
PARKETA 4	1	200x100x40
ÍČKO 4	1	200x165x40
STANDARD 60 / 40 / 5	1	600x400x50
STANDARD 40 / 40 / 5	1	400x400x50
STANDARD 50 / 50 / 5	1	500x500x50
STANDARD 40 / 40 / 8	1	400x400x80
STANDARD 30 / 30 / 4	1	300x300x40
LUGANO II. 60 / 40 / 5	1	600x400x50
LUGANO I. 40 / 40 / 5	1	400x400x50
GENEVA 50 / 50 / 5	1	500x500x50
MONACO I.	1	1200x600x80
MONACO II.	1	600x600x80
MONACO III.	1	600x300x80
MILÁNO I.	1	800x400x80
MILÁNO II.	1	400x200x80
PRÍDLAŽBA 8	1	500x250x80
PRÍDLAŽBA 10	1	500x250x100
TRÁVNIKOVÝ LEM	1	220x120x40
ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA 80 MALÁ	1	450x300x80
ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA 80	1	600x400x80
ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA 100	1	600x400x100