

PREHLÁSENIE O ZHODE č. 04.1

V nadväznosti na ustanovenie § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platnom znení a § 13 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení nariadenia vlády č. 312/2005 Sb.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **04.1**
2. Typ: **PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY – PLOTOVÉ PÄTKY A DOSKY**

obchodný názov výrobku:

PÄTKA PLOTOVÁ PRIEBEŽNÁ; PODHRABOVÁ DOSKA 250; PODHRABOVÁ DOSKA 300

3. Zamýšľané použitie: na výstavbu plotov a iných ľahkých zakotvených konštrukcií.
4. Výrobca: **DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**
IČ: 25557921; DIČ CZ25557921
email: podpora@diton.cz
tel.: + 420 778 703 696
5. Týmto prehlásením potvrdzujem, že uvedené výrobky spĺňajú technické požiadavky uvedené v technickej špecifikácii a v technických predpisoch:

1. Stavebné technické osvedčenie č. 060-050813 zo dňa 21. 9. 2020,
2. Podľa § 5 nariadenie vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení nariadenia vlády č. 312/2005 Sb.,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja

a je za podmienok uvedeného použitia výrobku na stavbe bezpečný.

- 6.** Prehlasujem, že som prijal opatrenia, ktorými zabezpečujem zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a technickými požiadavkami.

Posúdenie zhody bolo vykonané podľa § 5 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb., v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Sb. Pri posudzovaní zhody bola použitá technická špecifikácia výrobku a stavebné technické osvedčenie č. 060-050813 zo dňa 21. 9. 2020.

Posúdenie zhody bolo vydané na základe uvedených nálezov a rozhodnutí AO, a ďalej uvedených dokumentov a rozhodnutí:

1. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050822 zo dňa 23.09.2020.

- 7.** Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutia sú vydané Autorizovanou osobou 204:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 – Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČO: 00015679


- 8.** Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky		Vlastnosti	Technická špecifikácia
Rozmerové tolerancie	Dĺžka	± 5 mm	ČSN 73 0212-5
	Šírka	± 5 mm	
	Výška	± 5 mm	
Pevnosť v tlaku		Trieda betónu C20/25	EN 12390-3:2019
Mrazuvzdornosť (odolnosť proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu) Koefficient mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %	ČSN 73 1322
Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky ÚJD SR č. 422/2016 Z. z. v platnom znení		Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0	

Deklarované vlastnosti platia pre všetky výrobné výrobca.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 1. 2025



Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; vid' str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby vid' aktuálny cenník)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
PÄTKA PLOTOVÁ PRIEBEŽNÁ	200×200×300
PODHRABOVÁ DOSKA 250	2340×50×245
PODHRABOVÁ DOSKA 300	2840×50×245