

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 15258\_01.1**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **15258\_01.1**

2. Typ: **PRVKY OPORNÝCH STIEN**

obchodný názov výrobku:

**OPORNÁ STENA L PRIAMA 100; OPORNÁ STENA L PRIAMA 120; OPORNÁ STENA L PRIAMA 60; OPORNÁ STENA L PRIAMA 80; OPORNÁ STENA L VONKAJŠÍ ROHOVÁ 100; OPORNÁ STENA L VONKAJŠÍ ROHOVÁ 120; OPORNÁ STENA L VONKAJŠÍ ROHOVÁ 60; OPORNÁ STENA L VONKAJŠÍ ROHOVÁ 80**

3. Zamýšľané použitie: betónové oporné steny určené pre zadržanie terénu, násypu a rôznych druhov sypkých materiálov ako je napr. piesok, štrk atď., v nosných častiach budov a ostatných stavebných konštrukciách s výnimkou nádrží alebo zásobníkov kvapalín.

4. Výrobca: **DITON s.r.o.,  
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém 2+**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.3, ods. a.

6. Harmonizovaná norma:

**EN 15258:2008**

7. Oznamený subjekt (subjekty):

**Výzkumný ústav pozemních staveb**  
**Oznamený subjekt 1516**  
**Pražská 810/16, 102 21 Praha – Hostivař**  
**IČO: 25052063**

8. Deklarované vlastnosti


Základné charakteristiky	Vlastnosti			Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť betónu v tlaku	$\geq 37 \text{ N/mm}^2$			EN 15258:2008 čl. 4.2
Betonárska výstuž:				EN 13369:2018 čl. 4.1.3
Medzná pevnosť v ťahu	550 N/mm <sup>2</sup>			
Medza klzu	500 N/mm <sup>2</sup>			
Mechanická únosnosť	Overené výpočtom			EN 15258:2008 čl. 4.3.3
Konštrukčné zásady	-			EN 15258:2008 čl. 4.3.1
Geometrické vlastnosti	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	
	±5	±5	±5	
Trvanlivosť	Odolnosť proti zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí <b>Trieda 3, Metóda A, 100 cyklov</b> Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1200 g/m <sup>2</sup>			EN 15258:2008 čl. 4.3.7 (ČSN 73 1326/Z1, metóda A)
Priepustnosť vodnej pary	NPD			EN 15258:2008 čl. 4.3.8.2
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I $\leq 1,0$			EN 15258:2008

Deklarované vlastnosti platia pre všetky výrobné výrobcu.

**9. Vlastnosti výrobku PRVKY OPERNÝCH STIEN sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností.** Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 1. 2025



Pavel Ourda  
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
<b>OPORNÁ STENA L PRIAMA 100</b>	<b>500×600×1000</b>
<b>OPORNÁ STENA L PRIAMA 120</b>	<b>500×600×1200</b>
<b>OPORNÁ STENA L PRIAMA 60</b>	<b>500×600×600</b>
<b>OPORNÁ STENA L PRIAMA 80</b>	<b>500×600×800</b>
<b>OPORNÁ STENA L VONKAJŠÍ ROHOVÁ 100</b>	<b>600×600×1000</b>
<b>OPORNÁ STENA L VONKAJŠÍ ROHOVÁ 120</b>	<b>600×600×1200</b>
<b>OPORNÁ STENA L VONKAJŠÍ ROHOVÁ 60</b>	<b>600×600×600</b>
<b>OPORNÁ STENA L VONKAJŠÍ ROHOVÁ 80</b>	<b>600×600×800</b>